

# CW - szybkozłączce kompatybilne z systemem CW

## Modele i dane techniczne

| Model   | Sterowanie                 | Klasa maszyny [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Masa [kg] | Rozmiar głowicy przechylnej | Moment utrzymujący [Nm] | Ciśnienie robocze [bar] | Kąt przechyłu [°] |
|---------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| CW-00   | Automatyczny / Mechaniczny | 0-1               | 150    | 147    | 30     | -      | -      | -      | 10        | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-05   | Automatyczny / Mechaniczny | 1-3,5             | 200    | 175    | 40     | -      | -      | -      | 25        | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-10   | Automatyczny / Mechaniczny | 3,5-10,5          | 300    | 310    | 50     | -      | -      | -      | 65        | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-20   | Automatyczny / Mechaniczny | 7,5-15            | 475    | 550    | 60     | -      | -      | -      | 190       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-20 S | Automatyczny / Mechaniczny | 7,5-15            | 475    | 420    | 60     | -      | -      | -      | 180       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-30   | Automatyczny / Mechaniczny | 15-25             | 475    | 550    | 60     | -      | -      | -      | 230       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-30 S | Automatyczny / Mechaniczny | 15-25             | 475    | 420    | 60     | -      | -      | -      | 220       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-40   | Automatyczny / Mechaniczny | 20-30             | 475    | 550    | 60     | -      | -      | -      | 240       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-40 S | Automatyczny / Mechaniczny | 20-30             | 475    | 420    | 60     | -      | -      | -      | 230       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-45   | Automatyczny / Mechaniczny | 25-45             | 570    | 690    | 90     | -      | -      | -      | 450       | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-45 S | Automatyczny / Mechaniczny | 25-45             | 570    | 550    | 90     | -      | -      | -      | 435       | -                           | -                       | -                       | -                 |

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

| Model     | Sterowanie                 | Klasa maszyny [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | Masa [kg]   | Rozmiar głowicy przechylnej | Moment utrzymujący [Nm] | Ciśnienie robocze [bar] | Kąt przechyłu [°] |
|-----------|----------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| CW-55     | Automatyczny / Mechaniczny | 35-60             | 650    | 830    | 105    | -      | -      | -      | 660         | -                           | -                       | -                       | -                 |
| CW-U-00   | Obrotowo-przechylny        | 0-1               | 150    | 147    | 30     | 350    | 180    | 220    | 27          | 85                          | 2,0                     | 210                     | 180               |
| CW-U-05   | Obrotowo-przechylny        | 1-3,5             | 200    | 175    | 40     | 420    | 235    | 295    | 67          | 115                         | 4,3                     | 210                     | 180               |
| CW-U-10   | Obrotowo-przechylny        | 3,5-10,5          | 300    | 310    | 50     | 610    | 380    | 520    | 179         | 160                         | 17,5                    | 210                     | 180               |
| CW-U-20   | Obrotowo-przechylny        | 7,5-15            | 475    | 550    | 60     | 710    | 650    | 665    | 356/376/396 | 240                         | 34                      | 250                     | 100/140/180       |
| CW-U-20 S | Obrotowo-przechylny        | 7,5-15            | 475    | 420    | 60     | 710    | 520    | 665    | 346/366/386 | 240                         | 34                      | 250                     | 100/140/180       |
| CW-U-30   | Obrotowo-przechylny        | 15-25             | 475    | 550    | 60     | 710    | 650    | 665    | 499/531     | 260                         | 43                      | 250                     | 100/140           |
| CW-U-30 S | Obrotowo-przechylny        | 15-25             | 475    | 420    | 60     | 710    | 520    | 665    | 489/521     | 260                         | 43                      | 250                     | 100/140           |
| CW-U-40   | Obrotowo-przechylny        | 20-30             | 475    | 550    | 60     | 710    | 650    | 665    | 574/614     | 270                         | 54                      | 250                     | 100/140           |
| CW-U-40 S | Obrotowo-przechylny        | 20-30             | 475    | 420    | 60     | 710    | 520    | 665    | 564/604     | 270                         | 54                      | 250                     | 100/140           |
| CW-U-45   | Obrotowo-przechylny        | 25-45             | 570    | 690    | 90     | 1060   | 790    | 990    | 1146        | 350                         | 54,0                    | 250                     | 100/140           |
| CW-U-45 S | Obrotowo-przechylny        | 25-45             | 570    | 550    | 90     | 1060   | 650    | 990    | 1131        | 350                         | 100,0                   | 250                     | 100               |

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.