

DSX - wzmocniona łyżka kopiąca w profilu nordyckim

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Systemy zębów	Mocowania szybkozłączka	Masa [kg]
DS-HD-190	14-19	800	1040	1450	570	1125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	505
DS-HD-190	14-19	1000	1040	1450	771	1125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	592
DS-HD-190	14-19	1200	1040	1450	982	1125	J350, V29, U30	S60 · MS10 · OQ65 · S1	679
DS-HD-250	19-25	800	1103	1537	615	1194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	642
DS-HD-250	19-25	1000	1103	1537	837	1194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	745
DS-HD-250	19-25	1200	1103	1537	1070	1194	J350, V33, U35	S70 · MS21 · OQ70 · S2	847
DS-HD-300	25-30	800	1177	1645	678	1274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	755
DS-HD-300	25-30	1000	1177	1645	922	1274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	879
DS-HD-300	25-30	1200	1177	1645	1178	1274	J400, V39, U40	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2	1002
DS-HD-400	30-40	1000	1208	1688	921	1306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	952
DS-HD-400	30-40	1200	1208	1688	1187	1306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1083
DS-HD-400	30-40	1400	1208	1688	1462	1306	J400, V39, U40	S80 · MS25 · OQ80 · S3	1214

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.