

GB - sztywna łyżka skarpowa, profil niemiecki

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłączna	Masa [kg]
GB-10	0,6-1,2	600	237	289	28	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	22
GB-10	0,6-1,2	800	237	289	39	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	28
GB-10	0,6-1,2	1000	237	289	50	238	S30 · MS01 · M02 · CW00	34
GB-20	1,2-1,8	800	294	357	57	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	39
GB-20	1,2-1,8	1000	294	357	72	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	47
GB-20	1,2-1,8	1200	294	357	85	309	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	55
GB-30	1,8-2,5	1000	346	407	93	348	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	70
GB-30	1,8-2,5	1200	346	407	114	348	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	82
GB-40	2,5-4,0	1000	390	446	124	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	81
GB-40	2,5-4,0	1200	390	446	150	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	94
GB-40	2,5-4,0	1400	390	446	176	400	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	107
GB-60	4,0-6,0	1200	442	507	187	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	111
GB-60	4,0-6,0	1400	442	507	220	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	127

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
GB-60	4,0-6,0	1500	442	507	236	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	135
GB-60	4,0-6,0	1600	442	507	253	445	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	143
GB-90	6,0-10	1500	475	559	275	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	170
GB-90	6,0-10	1600	475	559	295	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	180
GB-90	6,0-10	1800	475	559	334	479	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	200

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.