

GD - sztywna łyżka skarpowa, 12-40 t

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłączna	Masa [kg]
GD-160	12-16	1600	563	807	484	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	305
GD-160	12-16	1800	563	807	550	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	338
GD-160	12-16	2000	563	807	615	547	S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33	370
GD-190	16-19	1600	603	865	544	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	325
GD-190	16-19	1800	603	865	618	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	358
GD-190	16-19	2000	603	865	692	585	S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33	390
GD-230	19-23	1600	661	937	644	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	365
GD-230	19-23	1800	661	937	731	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	403
GD-230	19-23	2000	661	937	819	643	S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33	441
GD-300	23-30	1800	784	1130	1059	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	691
GD-300	23-30	2000	784	1130	1188	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	752
GD-300	23-30	2400	784	1130	1447	768	S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48	874
GD-400	30-40	2000	848	1231	1395	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	856
GD-400	30-40	2400	848	1231	1700	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	988

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
GD-400	30-40	2600	848	1231	1851	827	S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48	1055

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.