

QC-PG - szybkozłącze typu pin-grab do uchwytów fabrycznych

Modele i dane techniczne

Model	Sterowanie	Klasa maszyny [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]	Rozmiar głowicy prz echylnej	Moment utrzymujący [Nm]	Ciśnienie robocze [bar]	Kąt przechyłu [°]
QC-PG-40	Automatyczny	4-5	220-280	150	40	-	-	-	80	-	-	-	-
QC-PG-45	Automatyczny	4-5	220-280	160	45	-	-	-	82	-	-	-	-
QC-PG-50	Automatyczny	5-9	275-370	180	50	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-PG-55	Automatyczny	6-9	275-370	180	55	-	-	-	95	-	-	-	-
QC-PG-60	Automatyczny	7-13	355-460	250	60	-	-	-	210	-	-	-	-
QC-PG-65	Automatyczny	11-15	355-460	250	65	-	-	-	210	-	-	-	-
QC-PG-70	Automatyczny	15-18	365-490	250	70	-	-	-	260	-	-	-	-
QC-PG-80	Automatyczny	16-25	385-530	300	80	-	-	-	400	-	-	-	-
QC-PG-90	Automatyczny	24-35	475-565	325	90	-	-	-	440	-	-	-	-
QC-PG-100	Automatyczny	30-40	500-640	370	100	-	-	-	740	-	-	-	-
QC-ML-M-30	Mechaniczny	0,9-2	185	120	30	-	-	-	14	-	-	-	-
QC-ML-M-35	Mechaniczny	2-3	215	135	35	-	-	-	22	-	-	-	-
QC-ML-M-40	Mechaniczny	3-5	250	155	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-ML-M-45	Mechaniczny	5-8	280	175	45	-	-	-	45	-	-	-	-
QC-ML-M-50	Mechaniczny	8-11	310	195	50	-	-	-	58	-	-	-	-
QC-ML-M-55	Mechaniczny	9-13	340	215	55	-	-	-	81	-	-	-	-

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Sterowanie	Klasa maszyny [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]	Rozmiar głowicy prz echylnej	Moment utrzymujący [Nm]	Ciśnienie robocze [bar]	Kąt przechyłu [°]
QC-ML-M-60	Mechaniczny	11-20	375	235	60	-	-	-	105	-	-	-	-
QC-ML-M-65	Mechaniczny	14-29	400	255	65	-	-	-	132	-	-	-	-
QC-ML-M-70	Mechaniczny	18-33	435	275	70	-	-	-	167	-	-	-	-
QC-ML-M-80	Mechaniczny	30-35	495	315	80	-	-	-	245	-	-	-	-
QC-U-PG-40	Obrotowo-przechylny	4-5	220-280	150	40	382	248	485	140	125	8,2	210	180
QC-U-PG-45	Obrotowo-przechylny	4-5	220-280	160	45	392	264	485	142	125	8,2	210	180
QC-U-PG-50	Obrotowo-przechylny	5-9	275-370	180	50	453	297	640	204	160	17,5	210	180
QC-U-PG-55	Obrotowo-przechylny	6-9	275-370	180	55	453	297	640	209	160	17,5	210	180
QC-U-PG-60	Obrotowo-przechylny	7-13	355-460	250	60	580	410	792	352	200	24,0	210	180
QC-U-PG-65	Obrotowo-przechylny	11-15	355-460	250	65	620	410	802	376/396/416	240	34,0	250	100/140/180
QC-U-PG-70	Obrotowo-przechylny	15-18	365-490	250	70	668	410	812	462/496	250	40,0	250	100/140
QC-U-PG-80	Obrotowo-przechylny	16-25	385-530	300	80	740	492	915	669/701	260	43,0	250	100/140
QC-U-PG-90	Obrotowo-przechylny	24-35	475-565	325	90	805	533	972	805/862	290	80,0	250	100/140
QC-U-PG-100	Obrotowo-przechylny	30-40	500-640	370	100	965	606	1100	1435	350	90,0	250	100

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.