SIERUTA

# PS mini - uniwersalna łyżka skarpowa o profilu skandynawskim do minikoparki

## Modele i dane techniczne

| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Pojemność z nadsypem ISO 7451 [dm³] | Promień końcówki [mm] | Mocowania szybkozłącza | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 335 | 570 | 112 | 407 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | 64 |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 335 | 570 | 126 | 407 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | 71 |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 335 | 570 | 140 | 407 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | 77 |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 430 | 695 | 209 | 509 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | 107 |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 430 | 695 | 232 | 509 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | 120 |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 430 | 695 | 254 | 509 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | 130 |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1300 | 487 | 800 | 295 | 576 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | 152 |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1400 | 487 | 800 | 325 | 576 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | 167 |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1500 | 487 | 800 | 355 | 576 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | 181 |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1600 | 487 | 800 | 385 | 576 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | 195 |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1800 | 487 | 800 | 444 | 576 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | 224 |
| PS-120 | 8,0–12 | 1400 | 515 | 860 | 356 | 628 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | 185 |
| PS-120 | 8,0–12 | 1500 | 515 | 860 | 389 | 628 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | 201 |
| PS-120 | 8,0–12 | 1600 | 515 | 860 | 423 | 628 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | 217 |
| PS-120 | 8,0–12 | 1800 | 515 | 860 | 489 | 628 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | 249 |

Wartości zgodne z kartą katalogową tej serii. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

| Model | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Pojemność z nadsypem ISO 7451 [dm³] | Promień końcówki [mm] | Mocowania szybkozłącza | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-120 | 8,0–12 | 2000 | 515 | 860 | 556 | 628 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | 282 |

Wartości zgodne z kartą katalogową tej serii. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.