

# RGB - łyżka przesiewowa z dnem prętowym do równania i sortowania

## Modele i dane techniczne

| Model   | Klasa maszyny [t] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Długość [mm] | Pojemność SAE [dm³] | Rozstaw [mm] | Promień końcówki [mm] | Mocowania szybkozłącza                             | Masa [kg] |
|---------|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| RGB-30  | 1,8-2,5           | 1200           | 313           | 440          | 118                 | 45           | 329                   | S30 · S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40          | 77        |
| RGB-40  | 2,5-4,0           | 1400           | 376           | 525          | 200                 | 50           | 397                   | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40              | 108       |
| RGB-60  | 4,0-6,0           | 1400           | 396           | 552          | 220                 | 50           | 417                   | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40              | 120       |
| RGB-90  | 6,0-10            | 1800           | 427           | 593          | 340                 | 50           | 451                   | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | 183       |
| RGB-120 | 10-12             | 1800           | 478           | 662          | 415                 | 50           | 505                   | S45 · S50 · MS10 · M18 · HS08 · CW20 · OQ45        | 234       |
| RGB-160 | 12-16             | 2000           | 478           | 662          | 593                 | 50           | 505                   | S60 · MS10 · M18 · CW20 · OQ60                     | 315       |

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.