SIERUTA

RGP - łyżka ażurowa GP z dnem prętowym

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność z nadsypem ISO 7451 [dm³]	Promień końcówki [mm]	Systemy zębów	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
RGP-20	1,2–1,8	600	346	433	62	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	40
RGP-30	1,8–2,5	600	401	574	87	415	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	58
RGP-30	1,8–2,5	800	401	574	123	415	E701, E11.7	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	73
RGP-40	2,5–4,0	800	454	670	157	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	95
RGP-40	2,5–4,0	1000	454	670	206	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	116
RGP-60	4,0–6,0	1000	559	752	272	612	E25, J200, V17	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	138
RGP-95	6,0–10	1000	638	882	355	695	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	176

Wartości zgodne z kartą katalogową tej serii. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.