

QC-S - szybkozłączce systemu S (skandynawskiego)

Modele i dane techniczne

Model	Sterowanie	Klasa maszyny [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]	Rozmiar głowicy przechyłnej	Moment utrzymujący [Nm]	Ciśnienie robocze [bar]	Kąt przechyłu [°]
QC-S30-H/150	Automatyczny	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-H/180	Automatyczny	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-H	Automatyczny	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-H/240	Automatyczny	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-
QC-S45-H	Automatyczny	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-S50	Automatyczny / Mechaniczny	5-12	430	268	50	-	-	-	90	-	-	-	-
QC-S60	Automatyczny / Mechaniczny	12-20	480	338	60	-	-	-	115	-	-	-	-
QC-S70	Automatyczny / Mechaniczny	18-33	600	448	70	-	-	-	270	-	-	-	-
QC-S80	Automatyczny / Mechaniczny	30-34	670	588	80	-	-	-	350	-	-	-	-
QC-S90	Automatyczny	40-70	750	748	90	-	-	-	750	-	-	-	-
QC-S30-SA/150	Mechaniczny	0,5-2	200	148	30	-	-	-	15	-	-	-	-
QC-S30-SA/180	Mechaniczny	0,5-2	230	178	30	-	-	-	16	-	-	-	-
QC-S40-SA	Mechaniczny	2-6	300	198	40	-	-	-	30	-	-	-	-
QC-S40-SA/240	Mechaniczny	2-6	300	238	40	-	-	-	32	-	-	-	-

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Sterowanie	Klasa maszyny [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Masa [kg]	Rozmiar głowicy przeczylnej	Moment utrzymujący [Nm]	Ciśnienie robocze [bar]	Kąt przechyłu [°]
QC-S45-SA	Mechaniczny	5-12	430	288	45	-	-	-	70	-	-	-	-
QC-U-S30-H/150	Obrotowo-przeczylny	0,5-2	200	148	30	280	215	317	41	100	2,4	210	180
QC-U-S30-H/180	Obrotowo-przeczylny	0,5-2	230	178	30	280	258	365	42	100	2,4	210	180
QC-U-S40-H	Obrotowo-przeczylny	2-6	300	198	40	370	287	475	90	125	8,2	210	180
QC-U-S40-H/240	Obrotowo-przeczylny	2-6	300	238	40	370	345	475	92	125	8,2	210	180
QC-U-S45-H	Obrotowo-przeczylny	5-12	430	288	45	420	417	682	212	200	24,0	210	180
QC-U-S50	Obrotowo-przeczylny	5-12	430	268	50	460	388	682	232	200	24,0	210	180
QC-U-S60	Obrotowo-przeczylny	12-20	480	338	60	550	490	760	317/351	250	40,0	250	100/140
QC-U-S70	Obrotowo-przeczylny	18-33	600	448	70	650	650	950	635/692	290	80,0	250	100/140
QC-U-S80	Obrotowo-przeczylny	30-34	670	588	80	740	852	1060	715/772	290	80,0	250	100/140

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.