SIERUTA

SB mini - łyżka skarpowa o profilu holenderskim do minikoparki

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność z nadsypem ISO 7451 [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
SB-10	0,6–1,2	600	280	337	35	328	CW00	27
SB-10	0,6–1,2	700	280	337	41	328	CW00	31
SB-10	0,6–1,2	800	280	337	47	328	CW00	35
SB-20	1,2–1,8	800	350	420	77	410	CW05	43
SB-20	1,2–1,8	900	350	420	89	410	CW05	48
SB-20	1,2–1,8	1000	350	420	99	410	CW05	53
SB-30	1,8–2,5	900	393	472	97	454	CW05	65
SB-30	1,8–2,5	1000	393	472	107	454	CW05	72
SB-30	1,8–2,5	1100	393	472	119	454	CW05	78
SB-30	1,8–2,5	1200	393	472	131	454	CW05	85
SB-40	2,5–4,0	1000	445	534	149	520	CW05	93
SB-40	2,5–4,0	1100	445	534	166	520	CW05	101
SB-40	2,5–4,0	1200	445	534	184	520	CW05	109
SB-60	4,0–6,0	1000	505	604	192	600	CW10	105
SB-60	4,0–6,0	1100	505	604	215	600	CW10	115
SB-60	4,0–6,0	1200	505	604	238	600	CW10	124
SB-60	4,0–6,0	1300	505	604	261	600	CW10	134
SB-60	4,0–6,0	1400	505	604	284	600	CW10	143
SB-75	6,0–7,5	1200	560	666	283	665	CW10	164
SB-75	6,0–7,5	1300	560	666	311	665	CW10	177
SB-75	6,0–7,5	1400	560	666	341	665	CW10	189
SB-75	6,0–7,5	1500	560	666	368	665	CW10	202
SB-75	6,0–7,5	1600	560	666	396	665	CW10	214
SB-90	7,5–10	1400	648	776	460	768	CW10	231
SB-90	7,5–10	1500	648	776	498	768	CW10	246

Wartości zgodne z kartą katalogową tej serii. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność z nadsypem ISO 7451 [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
SB-90	7,5–10	1600	648	776	537	768	CW10	261
SB-90	7,5–10	1700	648	776	575	768	CW10	276
SB-90	7,5–10	1800	648	776	614	768	CW10	291

Wartości zgodne z kartą katalogową tej serii. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.