

SGP - łyżka ażurowa GP do ciężkich zastosowań

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Systemy zębów	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
SGP-20	1,2-1,8	600	354	434	50	312	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C	49
SGP-30	1,8-2,5	600	410	572	64	414	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	64
SGP-30	1,8-2,5	800	410	572	81	414	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C	80
SGP-40	2,5-4,0	800	475	669	106	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	105
SGP-40	2,5-4,0	1000	475	669	128	488	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	129
SGP-60	4,0-6,0	1000	570	759	144	612	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E	147
SGP-95	6,0-10	1000	661	881	183	711	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	185

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.