

SGPL - wytrzymała łyżka ażurowa GPL do minikoparek

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Systemy zębów	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
SGPL-20	1,2-1,8	600	373	411	60	370	E701, E11.7	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05	39
SGPL-30	1,8-2,5	600	438	467	79	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	48
SGPL-30	1,8-2,5	800	438	467	110	437	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40	62
SGPL-40	2,5-4,0	800	-	531	145	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	73
SGPL-40	2,5-4,0	1000	-	531	186	512	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40	87
SGPL-60	4,0-6,0	800	607	659	211	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	91
SGPL-60	4,0-6,0	1000	607	659	272	609	E11.4, V13	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40	108
SGPL-75	6,0-7,5	1000	670	720	321	667	E25, J200, V17	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45	139
SGPL-95	7,5-10	1000	720	770	367	716	E25, J200, V17	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45	150

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.